

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

SERIE E4H



Modell	Kap m3/t		Motor	membraner #	Pumpe
	Perm	Kons.			
E4H-16K	2,56	1,74	380V/50Hz-3	415-HR(PA) (9)	7,5 Hp SS2834 D
E4H-21K	3,41	2,32	380V/50Hz-3	415-HR(PA) (12)	7,5 Hp SS2834 D
E4H-27K	4,26	2,90	380V/50Hz-3	S4040 TLC (15)	10 Hp SS5512 D
E4H-38K	5,97	4,06	380V/50Hz-3	415-HR(PA) (21)	15 Hp SS5522 KB
E4H-43K	6,82	4,64	380V/50Hz-3	415-HR(PA) (24)	15 Hp SS5522 KB

DLX utførelse: PLS kontrollpakke, digitale målere for flow, konduktivitet og pH.
Integrert komplett CIP pakke med motor, modem overvåking samt alarmpakke.
"Autoflush" er standard på alle modeller

Kapasitet er angitt ved temperatur 25 C på vann med max 2000 ppm. NaCl. (*)
Kapasitet kan variere +/- 15%
Alle anlegg leveres med justerbar ventil for konsentrat og resirkulering.
Robust korrosjonsbestandig ramme.
Membranhus på alle modeller i SS
Plassbesparende design
Kontakt oss for dimensjonering av forbehandling

Når rent vann teller

Profinor as - Postboks 25 – 1306 Postterminal
Besøksadresse: Holmaveien 21 – 1339 Vøyenenga
Tlf: 67176860 - Fax: 67176851 - <http://www.profinor.no>