

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Serie E2 Omvendt Osmose

Modell ECN / DLX 33/50 % Gjenv.	Temp. 25 C Kapasitet l/time	Temp. 10 C Kapasitet l/time	Motor	Membran (antall)	Pumpe
E2-0215	34	23	220V/50Hz-1	S2514 TLC (1)	1/3 Hp Procon 1507 A
E2-0375	58	40	220V/50Hz-1	S2514 TLC (1)	½ Hp Procon 1532 A
E2-0620	96	65	220V/50Hz-1	S2521 TLC (2)	½ Hp Procon 1533 A
E2-1125	180	122	220V/50Hz-1	S2521 TLC (3)	¾ Hp Procon 2504 A
E2-1400	220	150	220V/50Hz-1	S2540 TLC (2)	¾ Hp Procon 2507 A
E2-2100	333	226	220V/50Hz-1	S2540 TLC (3)	¾ Hp Procon 2507 A
DLX utførelse: Flowmålere permeat og konsentrat, SS Pumpe, Trykkbryter for lavt inntakstrykk og konduktivitetmåler					

Serie E4 Omvendt Osmose

Modell ECN / DLX 50/75 % Gjenv.	Temp. 25 C Kapasitet l/time *	Temp. 10 C Kapasitet l/time	Motor	Membran (antall)	Pumpe
E4-1500-5	237	161	220V/50Hz-1	415-HR(PA) (1)	1 Hp Teel
E4-3000-5	475	323	220V/50Hz-1	S4040 TLC (2)	1 Hp Teel
E4-5400-5	854	580	220/380V/50Hz-3	415-HR(PA) (3)	3 Hp SS1823 XB
E4-7200-5	800	544	220/380V/50Hz-3	415-HR(PA) (4)	3 Hp SS1823 XB
E4-9000-5	1420	965	220/380V/50Hz-3	415-HR(PA) (5)	5 Hp SS1832 XB
E4-10800-5	1704	1158	220/380V/50Hz-3	415-HR(PA) (6)	5 Hp SS1832 XB
DLX utførelse:Autoflush, Trykkbryter for lavt inntakstrykk, konduktivitetmåler, SS fittings og Pumpe					

Serie E4H Omvendt Osmose

Modell ECN / DLX 50/75 % Gjenv	Temp. 25 C Kapasitet m ³ /time *	Temp. 10 C Kapasitet m ³ /time	Motor	Membran (antall)	Pumpe
E4H-16K	2,56	1,74	380V/50Hz-3	415-HR(PA) (9)	7,5 Hp SS2834 D
E4H-21K	3,41	2,32	380V/50Hz-3	415-HR(PA) (12)	7,5 Hp SS2834 D
E4H-27K	4,26	2,90	380V/50Hz-3	S4040 TLC (15)	10 Hp SS5512 D
E4H-38K	5,97	4,06	380V/50Hz-3	415-HR(PA) (21)	15 Hp SS5522 KB
E4H-43K	6,82	4,64	380V/50Hz-3	415-HR(PA) (24)	15 Hp SS5522 KB
DLX utførelse: PLS kontrollpakke, digitale målere for flow, konduktivitet og pH. Integrert komplett CIP pakke med motor, modem overvåking samt alarmpakke. "Autoflush" er standard på alle modeller					

- Kapasitet er angitt ved temperatur 25 C på vann med max 2000 ppm. NaCl. (*)
- Kapasitet kan variere +/- 15%
- Alle anlegg leveres med justerbar ventil for konsentrat og resirkulering.
- Robust korrosjonsbestandig ramme. Membranhus på alle modeller i SS
- Plassbesparende design
- Kontakt oss for dimensjonering av forbehandling