

Seafari Mini



**Fra Saltvann til ferskvann,-
24t/døgn, år etter år.**

Escape Compact



Seafari Skid



Seafari Modular



Coral Sea



North Sea



Kapasitetstabell v/forskjellig temperatur

Modell	Kapasitet ved angitt temperatur. L/Døgn	L/døgn 25°C	L/døgn 5° C	Vekt Kg
Seafari Mini 170		644	380	32
Seafari Mini 350		1.325	780	45
Escape 200 Compact Skid		760	450	57
Escape 300 Compact Skid		1.100	650	63
Escape 400 Compact Skid		1.500	890	64
Escape 500 Compact Skid		1.900	1.120	68
Escape 600 Compact Skid		2.300	1.350	68
Seafari 450-1 Skid		1.700	1.000	54
Seafari 700-1 Skid		2.650	1.600	57
Seafari 900-1 Skid		3.400	2.000	62
Seafari 900-2 Skid		3.400	2.000	62
Seafari 1400-2 Skid		5.300	3.120	67
Seafari 1800-2 Skid		6.800	4.000	68
Coral Sea 2800 V-3		10.560	6.220	
Coral Sea 3600 V-3		13.627	8.020	
Coral Sea 2800 H-3		10.560	6.220	
Coral Sea 3600 H-3		13.627	8.020	
Coral Sea 4200 V-4		15.889	9.350	
Coral Sea 5200 V-4		19.684	11.580	
Coral Sea 4200 H-4		15.889	9.350	
Coral Sea 5200 H-4		19.684	11.580	
Coral Sea 6200 H-4		23.469	13.800	
Coral Sea 6800 H-4		25.741	15.150	

Når rent vann teller !

Fra saltvann til ferskvann med omvendt osmose membranlegg fra Horizon. Anlegg for alle kapasiteter, skid-montert for enkel installasjon, drift og brukervennlig vedlikehold. Velg mellom skidmontert eller plassbesparende modulbasert. Kompakt, lett å vedlikeholde og ikke minst driftsikkert. Velg utstyrspakke og grad av automatisering. Stor fleksibilitet.

Tekniske data:

Avsaltyng: Min 99,2%, snitt 99,4%
 Saltkonsentrasjon fødevann: opp til 50.000 ppm tds (NaCl)
 Typisk 35.000 ppm
 Nødvendig Innløpstrykk: 0,41 – 2,4 bar
 RO Pumpe: 56,5 bar (Varierende)
 Elektronisk overvåking av salinitet

Kontakt oss for kapasiteter opp til 7m³/t

Profinor as
Vannbehandling - filtrering - separering - desinfeksjon

Postboks 25 – Ringeriksveien 243 - 1340 SKUI
Tlf: +47 67176860 – Fax +47 67176851
www.profinor.no - email: teknisk@profinor.no