

ULTRAFILTER UNIVERSAL 5024 - 5040

Profinor as
Vannbehandling - filtrering - separering - desinfeksjon

Meget kompakt og prisgunstig Ultrafilter for generell vannbehandling. Effektivt selvrensende, kontinuerlig drift for oppkobling på ledningsnett uten pumpe. Hydrofil dobbeltbelagt Polyakrylnitril hulfibermembran på 50.000 Dalton fjerner effektivt turbiditet, slam, partikler, mikroorganismer, utfelt materiale og delvis virus. Porestørrelse 0,01 um. Automatisk tilbakespyling og flushing som enkelt styres via programmerbar kontroll. Enkelt å drifte med lave kostnader. Velegnet i privathusholdning, restaurant, industri eller som forfilter for omvendt Osmose. Kan monteres i serie, eller i parallell

Kullfilter kan monteres før eller etter for forbedring av smak og/eller fjerning av klor i råvannet

5024

Maks Arb.Trykk	6 bar
Maks trykkfall	2 bar
Arb.Trykk	1-2 bar
Trykk tilbakespyling	1-2 bar
pH Tolleranse	2 – 10
Klortoleranse over tid	50 mg/l
Klortoleranse kortvarig	<300 mg/l
Maks Temp	< 40C
Membran	Hydrofil/DS
Membranmaterial	PAN
MWCO/(Dalton)	50.000
Membranareal	7,6 m2
Fiber I.D	1.0mm
Fiber Y.D	1,6mm
Antall fiber	4000
Membranmodul	Ø120*670
Anslutning	3/4"
Integritetstest Lufttrykk	Max 2 bar
Flux – Kap. (1 bar 25 C)	1500 l/t
Mål	1290*300*250
Vekt	24 kg
Eltisl	DC6V/3 W



5040

Maks Arb.Trykk	6 bar
Maks trykkfall	2 bar
Arb.Trykk	1-2 bar
Trykk tilbakespyling	1-2 bar
pH Tolleranse	2 – 10
Klortoleranse over tid	50 mg/l
Klortoleranse kortvarig	<300 mg/l
Maks Temp	< 40C
Membran	Hydrofil/DS
Membranmaterial	PAN
MWCO/(Dalton)	50.000
Membranareal	12,5 m2
Fiber I.D	1.0mm
Fiber Y.D	1,6mm
Antall fiber	4000
Membranmodul	Ø120*1048
Anslutning	3/4"
Integritetstest Lufttrykk	Max 2 bar
Flux – Kap. (1 bar 25 C)	2500 l/t
Mål	1660*300*250
Vekt	32 kg
Eltisl	DC6V/3 W



Hulfiber membranelement



Integret Styringskonsoll

Profinor as

Postboks 115, 1314 Vøyenenga

Tlf: 67176860 – Fax:67176851

www.profinor.no