

Filterhus i armert Polypropylen og SAN

AMETEK filterhus er testet ihht. Nordtestmetode ved Norges Byggeforskningsinstitutt og godkjent av Landsnemnda for godkjenning av Sanitærmateriell (GNFS). De er også godkjent av NSF og FDA. AMETEK filterhus kan utstyres med en rekke forskjellige filterinnsatser for å løse spesifikke filtreringsoppgaver i privathusholdning, sykehus, laboratorier og alle typer industri.

Felles tekniske spesifikasjoner

Filtertopp i forsterket Polypropylen.
Blå filtersump i Polypropylen.
Klar filtersump av SAN (Styren Akryl-Nitrid).
Pakning : Buna N
Maks temperatur: 52 C
Arb.Trykk: 8,6 bar
Må plasseres frostfritt

Verd å vite

All vannbehandling bør starte med en representativ vannanalyse. Et filter krever ettersyn og må skiftes periodisk, eller etter lengre stillstand. Husholdningsfilter bør ikke installeres på mikrobiologisk usikkert vann uten tilstrekkelig desinfeksjon før og/eller etter filteret.

SLIM LINE FILTERHUS



Plassbesparende design for applikasjoner med lavt volum. Hull for monteringsbrakett i filtertoppen. Trykkutligner. Levers med ansl. 3/8" for Std. filterpatroner i 4.7/8", 9.3/4" og 20 lengde. Meget kjemikaliebestandig

TYPE
#5 KLAR
#10 KLAR
#5 BLÅ
#10 BLÅ
#20 BLÅ

Dim. mm Høyde * Diam.
187*118
308*118
187*118
308*118
556*111

Trykkfall ved l/min u/filterinnsats
0,14 bar ved 11 l/min
0,14 bar ved 19 l/min
0,14 bar ved 11 l/min
0,14bar ved 19 l/min
0,14 bar ved 19 l/min

STANDARD FILTERHUS




Robust utførelse med mange anvendelsesmuligheter. Levers i std. utførelse med hull for monteringsbrakett til veggfeste, eller med VIH med innebygget stengventil i filtertoppen. (som avbildet). Trykkutligner. Levers med ansl. 3/4" for Std. filterpatroner i 9.3/4" og 20 lengde. Meget kjemikaliebestandig og støtsikker

TYPE
#10BLÅ
#10 KLAR
#20 BLÅ
#10 BLÅ
#20 BLÅ

Dim. mm Høyde * Diam.
311*130
321*133
568*130
308*118
556*111

Trykkfall ved l/min u/filterinnsats
0,1 bar ved 3,8 l/min
0,1 bar ved 3,8 l/min
0,1 bar ved 3,8 l/min
0,14bar ved 19 l/min
0,14 bar ved 19 l/min

BIG BLUE JUMBO FILTERHUS



Filterhus for større kapasiteter som kan anvendes i stedet for mindre hus i parallell. Ansl. 3/4", 1" eller 1.1/2". Stort utvalg filterinnsatser å velge mellom. Max temp: 37,7 C
Maks trykk: 6,9 bar for BB10 og 6,2 bar for BB20

TYPE
BB1034
BB101
BB1012
BB201
BB10KLAR
BB2012

Dim. mm Høyde * Diam.
333*184
333*184
346*184
594*184
346*184
594*184

Trykkfall ved l/min u/filterinnsats
0,1 bar ved 57 l/min
0,1 bar ved 57 l/min
0,1 bar ved 76 l/min
0,1 bar ved 57 l/min
0,1Bar ved 76 l/min
0,1 bar ved 76 l/min

