

Filterhus i stål - SS316



PATRONFILTER

Filterhus i robust design for bruk i industri, næringsmiddelvirksomhet. Produsert ihht. EU norm i høyglanspolert stål SS316. Lavt trykfall, stor kapasitet, høy effektivitet. Justerbare føtter. BSP anslutning inn/ut. V-klemme i topp gjør det enkelt å skifte filterinnsatser. Kapasiteter fra 30 til 1750 l/min. Passer alle std. Filterpatroner.

Arb. Trykk: 10 bar
Maks. Temp: 130 C
Pakning: SBR

Type	Ansl.	Kap. l/min	Filter # * Lengde
ST-1	3/4"	40	1*10"
ST-2	3/4"	60	1*20"
ST-3	3/4"	100	1*30"
E3CV1	1"	90	3*10"
E6CV2	1"	175	3*20"
E6CV1	2"	190	6*10"
E12CV2	2"	400	6*20"
E18CV3	2"	500	6*30"
E24CV4	2"	700	6*40"
E36CV3	4" ASA	1000	12*30"
E48CV4	4" ASA	1500	12*40"
E60CV4	4" ASA	1750	15*40"

POSEFILTER

Posefilter for filtrering av alle typer væsker. Spesielt viskøse væsker og store partikkelmengder fra vann. I prosessindustri for kjemikalier, olje, maling og lakk, samt en rekke medier. Lavt trykfall, høy kapasitet. Flat eller buet topp. Produsert ihht EU norm i høyglanspolert stål. Kan utstyres med "felt" eller "mesh" poser i forskjellig medie for filtrering ned til 1 my.

Arb. Trykk: 10 bar
Maks. Temp: 130 C
Pakning: SBR

Type	Ansl.	Kap. l/min	Type pose
EPO9SD	1"	200	9"
EPO15SD	1"	300	15"
EPO18SD	2"	450	18"
EPO31SD	2"	700	31"



Profinor as
Vannbehandling - filtrering - separering - desinfeksjon

Holmaveien 21 - PB 25 - 1306 Bærum

Tlf: 67176860 - Fax: 67176851

www.profinor.no